

### SUPERFICIE COUVERTE DES CÂBLES CHAUFFANTS

120 VOLTS		INSTALLATION AVEC GABARITS								
PRODUITS	SUPERFICIE				COURANT	PUISSANCE	LONGUEUR			
	(pi <sup>2</sup> )							(A)	(Watts)	(Pieds)
	ESPACEMENTS									
	ALTERNÉS 2" / 3" / 2"	3" *	ALTERNÉS 3" / 4" / 3"	4"						
	PUISSANCE									
	(15 W/pi <sup>2</sup> )	(12 W/pi <sup>2</sup> )	(10,3 W/pi <sup>2</sup> )	(9 W/pi <sup>2</sup> )						
PS1203035	7,8	9,8	11,2	12	0,86	104	34,5			
PS1203061	14	17	20	21	1,53	183	61,1			
PS1203098	22	26	31	33	2,44	293	97,7			
PS1203122	27	33	38	41	3,05	367	122,2			
PS1203194	41	51	59	65	4,84	581	193,5			
PS1203230	49	60	70	77	5,74	689	229,6			
PS1203304	64	79	92	102	7,60	912	303,9			

240 VOLTS		INSTALLATION AVEC GABARITS								
PRODUITS	SUPERFICIE				COURANT	PUISSANCE	LONGUEUR			
	(pi <sup>2</sup> )							(A)	(Watts)	(Pieds)
	ESPACEMENTS									
	ALTERNÉS 2" / 3" / 2"	3" *	ALTERNÉS 3" / 4" / 3"	4"						
	PUISSANCE									
	(15 W/pi <sup>2</sup> )	(12 W/pi <sup>2</sup> )	(10,3 W/pi <sup>2</sup> )	(9 W/pi <sup>2</sup> )						
PS2403069	16	19	22	23	0,86	207	69,1			
PS2403147	32	39	46	50	1,84	441	146,9			
PS2403173	37	46	53	58	2,16	518	172,8			
PS2403220	47	58	67	74	2,75	660	220,0			
PS2403244	52	64	75	82	3,05	733	244,3			
PS2403283	60	74	86	95	3,54	850	283,3			
PS2403351	74	92	106	119	4,39	1054	351,5			
PS2403459	96	120	138	155	5,74	1378	459,3			
PS2403528	109	137	159	178	6,59	1583	527,5			
PS2403608	126	157	182	205	7,60	1823	607,7			
PS2403695	143	180	208	234	8,68	2084	694,6			
PS2403782	161	202	234	264	9,77	2346	782,0			

\* Espacement recommandé

### SUPERFICIE COUVERTE DES CÂBLES CHAUFFANTS

120 VOLTS		INSTALLATION AVEC MEMBRANE DE DÉSORLIDARISATION							
PRODUITS	SUPERFICIE			COURANT	PUISSANCE	LONGUEUR			
	(pi²)						(A)	(Watts)	(Pieds)
	ESPACEMENTS								
	2 CRAMPONS	ALTERNÉS 2 - 3 - 2 * CRAMPONS	3 CRAMPONS						
	PUISSANCE								
	(14,4 W/pi²)	(11,5 W/pi²)	(9,6 W/pi²)						
PS1203035	9	10,1	12	0,86	104	34,5			
PS1203061	14	18	20	1,53	183	61,1			
PS1203098	22	28	33	2,44	293	97,7			
PS1203122	28	34	40	3,05	367	122,2			
PS1203194	43	53	64	4,84	581	193,5			
PS1203230	51	63	75	5,74	689	229,6			
PS1203304	66	83	99	7,60	912	303,9			

240 VOLTS		INSTALLATION AVEC MEMBRANE DE DÉSORLIDARISATION							
PRODUITS	SUPERFICIE			COURANT	PUISSANCE	LONGUEUR			
	(pi²)						(A)	(Watts)	(Pieds)
	ESPACEMENTS								
	2 CRAMPONS	ALTERNÉS 2 - 3 - 2 * CRAMPONS	3 CRAMPONS						
	PUISSANCE								
	(14,4 W/pi²)	(11,5 W/pi²)	(9,6 W/pi²)						
PS2403069	16	20	23	0,86	207	69,1			
PS2403147	33	41	49	1,84	441	146,9			
PS2403173	39	48	57	2,16	518	172,8			
PS2403220	49	60	72	2,75	660	220,0			
PS2403244	54	67	80	3,05	733	244,3			
PS2403283	62	77	93	3,54	850	283,3			
PS2403351	77	95	115	4,39	1054	351,5			
PS2403459	99	124	151	5,74	1378	459,3			
PS2403528	114	142	174	6,59	1583	527,5			
PS2403608	131	163	199	7,60	1823	607,7			
PS2403695	149	186	229	8,68	2084	694,6			
PS2403782	168	209	257	9,77	2346	782,0			

\* Espacement recommandé